

## **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ СКЕЙТ-ПАРК НА БЕРЕЗІ ДНІПРА (“Зона Здоров’я”, м. Лівобережна”)**

1. Технічні вимоги до матеріалів та їх обробки:
  - 1.1. фанерно-дерев’яний каркас фігур;
  - 1.2. водостійка ламінована (з обох боків) фанера виробництва «ОДЕК Україна», або європейського виробництва, яка відповідає європейським стандартам EN 13986, EN 314 2/3;
  - 1.3. робоче фанерне покриття (для їзди) повинно бути не тоньше 12 мм, мати плівку зі збільшеною зносостійкістю 220 г/м кв. (стандартна - 120 г/м кв.) і відповідати стандарту EN 438-2;
  - 1.4. розкрій фанери та отвори в ній мають вироблятися тільки на верстатах з ЧПУ для забезпечення точності виготовлення деталей;
  - 1.5. торці фанери і технологічні отвори в ній мають бути оброблені спеціальною водо-відштовхуючою акріловою фарбою, для захисту від вологи;
  - 1.6. дерев’яні елементи мають бути оброблені антисептичним і антипиреновим розчином;
  - 1.7. у конструкції повинна бути передбачена система вентиляції;
  - 1.8. заїзди на фігури, кути поверхні для їзди та місця для ковзання мають бути захищені листовим металом товщиною не менше 3 мм, а також змонтовані в один рівень з робочим фанерним покриттям;
  - 1.9. на фігурах висотою більше ніж 1 м повинні бути змонтовані металеві паркани висотою не менше 1,2 м та відповідати європейському стандарту EN 14974;
  - 1.10. всі металеві елементи кріплення повинні бути оцинковані, та змонтовані в один рівень з робочим покриттям деталі, яку вони кріплять (втоплені в поверхні).
2. Гарантійний строк експлуатації:
  - 2.1. на фанерно-дерев’яний каркас (конструкція) – 4 роки;
  - 2.2. на фанерне робоче покриття (поверхня їзди) – 4 роки.
3. Вимоги до виконавця:
  - 3.1. Виконавець повинен мати досвід у реалізації, як мінімум 1 подібного (замовник - державне підприємство, або орган влади) проекту скейт-парку.